

ラプチャーディスク設計仕様書

ファイク・ジャパン株式会社 FAX No. 03-3595-1295

Item No. または Tag No.				
ラプチャーディスク使用目的/用途				
運転条件	運転圧力 (MPaG)			
	運転温度 (°C)			
	真空の有無			
	脈動の有無			
	背圧 (有の場合)	()MPaG	()MPaG	
	バッチ運転 (有の場合)	()回/日	()回/日	
	流体名・状態 (ガス・ベーパー・液体)			
	分子量または比重			
	所用吹出量 (kg/hr)			
	適応法規 (高圧ガス/圧力容器 他)			
	許容圧力/最高使用圧力 (MPaG)			
ホルダー	個数			
	サイズ (呼び径)			
	接続規格			
	入口側ホルダー	材質		
		外面処理 (ライニング他)		
	出口側ホルダー	材質		
		外面処理		
	付属品	スタッド・ナット		
		エクセスフローバルブ		
		ガスケット		
破裂検出装置				
ラプチャーディスク	個数			
	サイズ (呼び径)			
	設定破裂圧力 (MPaG)			
	設定温度 (°C)			
	許容公差 (%)			
	タイプ (P, HOV, MRK, SRL, POLY-SD 他)			
	材質	ディスク		
		シール・コーティング		
バキュームサポート				
その他	安全弁の使用の有無			
	重合ラインでの使用			
	禁油・禁水処理の有無			